

**División Anticorrosión**

**Pinturas**

# IMPRIMADOR PXAR

**PRIMER**

## DESCRIPCIÓN:

Pintura imprimadora compuesta por una combinación a base de cauchos, resinas y solventes migrables.

## APLICACIONES:

Aplicable a superficies como base de adhesión del revestimiento PXAR.

## CARACTERISTICAS:

La pintura tixotrópica PXAR está diseñada como base imprimadora. Su formulación es de aplicación exclusiva para revestimientos PXAR,

## PRINCIPALES VENTAJAS:

La Pintura PXAR posee una efectiva protección anticorrosiva y es aplicable como base del revestimiento PXAR.

La Pintura PXAR es de fácil, rápida y muy cómoda aplicación.

## PROPIEDADES

## VALOR

## METODO DE ENSAYO

Viscosidad Brookfield a 23° C	(150 - 250) cps	IRAM 6837
Tiempo de secado al tacto	3 a 6 minutos	IRAM 1109
Densidad	(0,885 - 0,905) gr/cm <sup>3</sup>	IRAM 6505
Color	Negro	
Aplicación manual (Rendimiento aprox.)	10 m <sup>2</sup> /litro	

## PACKAGING

Presentación:

Latas de 1 litro

Latas de 4 litros

Latas de 20 litros



Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.